

# ALL-IN-ONE




Contactgeluidisolatie (IS)  
10 dB  $\Delta L_w$




Drukweerstand (CS)  
 $\geq 40$  kPa




Kruipweerstand (CC)  
5 kPa



Dynamische  
drukweerstand (DL)  
 $\geq 50.000$  cycli



Bescherming tegen  
oneffenheden (PC) 1,4 mm



Warmteweerstand (R)  
0,038 m<sup>2</sup> K/W



SD Waarde (SD)  
 $\geq 100$  m bescherming  
tegen vocht

## Producteigenschappen:

- Gemakkelijk te installeren
- Werkt egaliserend
- Vochtwerend
- Loopgeluid dempend
- Contact geluid isolerend 10dB  $\Delta L_{lin}$
- TÜV gecertificeerd
- Vloerverwarming / vloerkoeling geschikt
- Geschikt voor appartementen

## Omschrijving:

All-in-one is een zeer complete ondervloer voor zwevende montage. Voldoet ruim aan de strengste EPLF eisen en is geschikt voor appartementen.

## Technische gegevens:

Contactgeluidisolatie (IS)	: 10dB $\Delta L_{lin}$ contactgeluidreductie volgens ISO 1014-3:2010 belast 23kg/m <sup>2</sup>
Drukweerstand (CS)	: $\geq 40$ kPa
Kruipweerstand (CC)	: 5 kPa
Dynamische belasting (DL)	: $\geq 50.000$ cycli
Bescherming tegen oneffenheden (PC)	: 1,4 mm
Thermische weerstand (R)	: 0,038 m <sup>2</sup> K/W
Bescherming tegen vocht (Sd)	: $\geq 100$ m All-in-one beschikt over een geïntegreerd damp scherm
Dikte	: 2 mm
Breedte	: 100 cm + overlap van 60 mm
Lengte	: 15 meter
Emissiewaarde	: A+
Materiaal	: PE schuim enkelzijdig gelamineerd met 150 micron zwarte LDPE-folie

De totale R-waarde van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m<sup>2</sup> K/W.

